

AVer SVC100 / SVC500

Full HD Конечная Точка / 6 точечная MCU



Комплектация

- Основная система (кодек)
- PTЗ камера Cam PTZ III
- Микрофон серии SVC
- ИК пульт ДУ с батарейками
- Блока питания
- Кабели
- Гарантийный талон
- Краткая инструкция

Связь

- H.323, SIP стандарт, SIP TLS
- 64Кбит/с ~4Мбит/с
- RJ45 сеть LAN (10/100/1000)
- Ручное управление пропускной способностью

Камера

eCam PTZ III:

- поворот/наклон/увеличение
- 2-мегапикселя CMOS сенсор
- 18X суммарное увеличение (12X оптическое + 1.5X цифровое)
- ±110° pan; +25°/-25° tilt
- Углы обзора 72° FOV (ш); 43° FOV (в); 82° FOV (д)

Поддерживаемые разрешения

- HD1080p (1920 x 1080), до 60к/с
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- 4CIF (704 x 576)
- CIF (352 x 288)
- SIF (352 x 240)
- Все разрешения 30к/с

Видео разрешение второго потока

VGA:

- WSXGA+ (1680 x 1050)
- WXGA (1280 x 768)
- SXGA (1280 x 1024)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- VGA (640 x 480)

DVI:

- 1080p (1920 x 1080)
- 720p (1280 x 720)
- D1 (720 x 480)
- SXGA (1280 x 1024)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)

Разрешение на выходе:

- До HD1080p (1920 x 1080) до 60 к/с

Видео стандарты

- H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261
- H.239
- BFCP
- RTMP

Видео

- 3D шумоподавление

Видео входы

- eCam PTZ III
- HDMI
- DVI
- HDMI

Видео выходы

- HDMI x 2

Аудио стандарты

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC-LD

Аудио

- AGC
- Продвинутое шумоподавление
- AEC

Аудио входы

- Для микрофона серии SVC
- HDMI
- Line-in (3.5 мм)

Аудио выходы

- HDMI
- Line-out (3.5 мм)

Доп. Стандарты

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460
- SRTP

Интерфейс

- Выбор формата отображения
- (22 поддерживаемых языка: English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Сеть

- 10/100/1000Мбит/с
- NAT/firewall traversal (H.460)
- High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR™)
- API support via Telnet



Характеристики

- Wake-on-LAN (WOL)
- IPv4, IPv6
- Тест сети
- QoS
- VLAN (802.1Q / 802.1P)
- EAP 802.1x

Защита

- AES (128-bit)
- Пароль

Веб интерфейс

- Управление системой

Питание

- AC 100V ~240V, 50/60Hz
- EIAJ 12V, 6.25A

Условия эксплуатации

- Температура о.с.: 0 ~40°C

Размеры

- Упаковка: 422*336*37мм
- Вес: 8.59kg
- Кодек: 320x267.4x37.3мм
- eCam PTZ III: 205x 205x195мм
- SVC микрофон: 144.8x128.45x27.8мм

eCam PTZ III



Hardware specifications

Front panel



Back panel

